



! COMpact 3000 analog – available from Q2/2009
 COMpact 3000 ISDN – available from Q2/2009
 COMpact 3000 VoIP – available from Q3/2009

COMpact 3000 analog | ISDN | VoIP

Малка система за всички Ваши нужди.

Дори и базовата конфигурация е впечатляваща - 4 аналогови абоната, системен телефонен указател за до 400 записи, централна voicemail- и fax- система с функция "автоматично уведомяване" чрез e-mail, RSS feed и телефонно обаждане. Интегрираната CTI поддръжка позволява да се обадите на приятел или клиент директно от Microsoft Outlook. Включена е и възможност за свързване на USB принтер, SD card или USB memory stick, както и LAN порт за интегриране в съществуващата локална мрежа. Перфектния дизайн на кутията, както и "smart energy management" функцията Ви осигуряват минимални нива на ел. консумация

Когато изискванията нарастват, тези системи показват всъщност колко са големи.

Проектирайте Ваша собствена система! Ако се нуждате от 2 допълнителни аналогови абоната, искате да свържете системен или ISDN телефон или пък ви е необходима допълнителна ISDN градска линия, просто разширете Вашата COMpact 3000 с 2a/b, COMpact S0 или COMpact ISDN модул. И това не е всичко: 2 допълнителни VoIP канала могат лесно да се активират чрез софтуерен код. Тях можете да използвате за външна Интернет телефония или за вътрешна IP такава.

Чрез Вашата Интернет връзка, можете да провеждате евтини VoIP обаждания или, използвайки локалната мрежа, да свържете практичен IP телефон. COMpact 3000 VoIP предлага 2 VoIP канала в базовата си конфигурация.

COMpact 3000 analog, ISDN или VoIP?

COMpact 3000 analog и ISDN се различават помежду си само по градската си линия - класическа аналогова или ISDN връзка. COMpact 3000 VoIP е разработена изключително за IP телефония. Алтернативно, тази система може да се използва и като отдалечена телефонна централа, като VoIP gateway или "медиа конвертор" за съществуващи телефонни системи. Във всеки случай - едно перфектно решение!

COMpact 3000 analog

Базова конфигурация: вход градски линии:1 аналогов порт (POTS),вътрешни линии: 4 аналогови порта, PC порт: Ethernet, 1 USB port, 1 SD card slot..

Максимална конфигурация: вход градски линии:1 аналогов порт (POTS), 2 VoIP канала(превключватели),вътрешни линии: 6 аналогови порта, 1 So порт, 2 VoIP канала(превключватели)

Технически данни : **Power consumption** 2,4 W min., 15 W max. **Exchange lines**1 POTS trunk line (tone dialling, CLIP capable) 1 S₀ port, point-to-multipoint/point-to-point connection(PTMP/PTP, Euro ISDN, DSS-1) up to 2 VoIP channels¹ (SIP acc. to RFC 3261), PTMP or PTP connection (SIP trunking) **VoIP codecs trunk line** G.722, G.711, G.726, iLBC **Analog subscriber ports** for up to 6 devices, symmetrical, pulse/tone dialling, CLIP/CNIP capable **Range of the analog subscriber ports** 2 x 50 Ohm, approx. 790 m at Ø 0,6 mm **Internal S₀ port** 1 S₀ port, point-to-multipoint connection (PTMP, Euro ISDN, DSS-1) **VoIP codecs interna** G.722, G.711, G.726, iLBC **PC connection** Ethernet port (LAN), 10/100Base-T (10/100 Mbit/s, twisted pair), full/half duplex, auto negotiation

COMpact 3000 ISDN

Базова конфигурация: вход градски линии:1 So порт, вътрешни линии: 4 аналогови порта, PC порт: Ethernet, 1 USB port, 1 SD card slot..

Максимална конфигурация: вход градски линии:1 So порт (ISDN), 2 VoIP канала(превключватели),вътрешни линии: 6 аналогови порта, 1 So порт, 2 VoIP канала(превключватели)

Технически данни : както при COMpact 3000 analog, но външни линии: So порт, euro ISDN(DSS-1)PTMP/PTP, VoIP канали (SIP as per RFC 3261)